

**DIRECT**

ÉCHAFAUDAGE .fr


Direct-echafaudage.fr est une marque d'Achatmat au capital de 71 000 euros  
10 rue de l'Église 67810 HOLTZHEIM  
Siret 78916802800031 N° TVA FR70789168028

**Votre contact commercial :****M. Ekin Celebi**

Tél. : 03 67 29 09 16

Email : commercial@direct-echafaudage.fr

## Échelle COULISSE À CORDE 2 PLANS pompiers

 Départ usine sous 2 sem.

 <b>Produit</b> garantie 5 ans	 <b>Fabrication</b> française	 <b>Norme NF EN</b> 1147	 <b>Charge max</b> 200 kg
 <b>Image non</b> contractuelle	 <b>Produit livré</b> non déchargé		



Direct-échafaudage vous présente son échelle **COULISSE À CORDE 2 PLANS POMPIERS** :

**Matière** : Aluminium

**Hauteur hors tout** : 3,53 - 4,93 m

**Hauteur déployé** : 6,05 - 8,57 m

**Hauteur d'accès mini** : 4,43 - 5,83 m

**Hauteur d'accès maxi** : 6,95 - 9,47 m

**Largeur du produit** : 0,44 m

**Nombre d'échelons** : 2x12 - 2x17

**Section des montants** : 76 - 101mm

**Charge admissible** : 200 kg

**Poids** : 17 - 32 kg

**Garantie** : 5 ans

### Avantages :

**Légèreté** : L'échelle est très légère grâce à sa matière en aluminium ce qui facilite son transport et sa mise en place.

**Confort** : L'échelle permet une utilisation sur sol plat comme dans les escaliers en garantissant le même confort, et la mise en place des plans est intuitive et automatique.

**Mobilité** : L'échelle est composé de roulettes de 100 mm en série

**Sécurité** : L'échelle permet un travail en toute sécurité grâce à son plan coulissant avec crochet de verrouillage.

**Résistance** : L'échelle est doté de performances de résistance grâce à sa matière en aluminium.

**Charge admissible** : Structure capable de supporter une charge allant jusque 200 kg.

Les échelles coulisse 2 et 3 plans peuvent supporter jusqu'à 3 personnes (2 sauveteurs et 1 personne en cours de sauvetage).

**Matériel de qualité** : Fabriqué en France, garantie 5 ans.

### Spécifications :

Les échelles à coulisse 2 plans et 3 plans peuvent supporter jusqu'à 3 personnes : 2 sauveteurs + 1 personne en cours de sauvetage.

Spécifique pour les métiers du secours et du sauvetage.

Interdit d'utilisation dans le domaine de la maintenance ou de la construction.

Usage ultra-intensif.

Utilisation sur sol plat.

Norme EN 1147 / NIT 331.

Référentiel NF 93.

Une notice de montage et d'utilisation est fourni avec chaque échelle.

### Recommandations et remarques de nos experts :

**Déchargement** : Nos échelles sont livrés non déchargés de base mais nous proposons une option de déchargement à prendre sur demande de devis ou dans le panier.

Modèle	4000279001	4000279002
Hauteur hors tout (m)	3,53	4,93
Hauteur déployée (m)	6,05	8,57
Nombre d'échelons	2 x 12	2 x 17
Largeur du produit (m)	0,44	0,44
Section des montants (mm)	76	101
Hauteur d'accès mini (m)	4,43	5,83
Hauteur d'accès maxi (m)	6,95	9,47
Poids	Poids (kg)	Poids (kg)